

Popis funkčnosti skriptu BookNow

Ukázka skriptu

```
<!-- inserted reservanto code -->
<div class="reservanto-widget"
data-text="Rezervovat"
data-color-text="#ffffff"
data-color-text-shadow="#078185"
data-color-bg="#0ac1cb"
data-color-bg-hover="#13cbd1"
data-color-boxshadow="#078185"
data-segment="1"></div>
<script id="reservanto-widget-script" type="text/javascript"
src="http://booking.reservanto.cz/Script/reservanto-
script.js?id=2155"></script>
<!-- end of inserted reservanto code -->
```

Struktura skriptu

Pro větší přehlednost je začátek a konec skriptu označen komentářem.

Skript obsahuje <div> označený třídou [.reservanto-widget](#), tento <div> obsahuje nastavení pro 1 konkrétní tlačítko. Počet těchto divů je pro stránku neomezený a po kliknutí na každý z nich se může objevit jiné rezervační okno.

Dále skript obsahuje <script> označený pomocí id [#reservanto-widget-script](#). Jedná se odkaz na soubor javascriptu, který zprostředkuje celkovou funkčnost. Tento <script> by měl být vždy jen jeden pro celou stránku. *V opačném případě by měl také fungovat, ale hrozí problémy kvůli duplikaci prvku se stejným id.*

Proměnné skriptu

#reservanto-widget-script

Odkaz na javascriptový soubor má dva parametry z toho jen jeden povinný. Oba parametry se zadávají přímo do adresy k souboru.

Parametr	Význam
Id*	(int) Povinné unikátní id obchodníka
noaction	(bool) Nepovinně. Po nastavení na true se bude rezervační tlačítko zobrazovat, ale po kliknutí na něj se neotevře rezervační formulář.

*Pokud toto id není předané, nebo je neplatné, javascriptový souboru se vůbec nenačte.

.reservanto-widget

Parametry předané v tomto elementu se vztahují vždy jen pro jedno konkrétní tlačítko. Proto zkopírováním tohoto elementu a změnou jeho parametrů lze docílit více tlačítek s různým vzhledem a funkcí na jedné stránce.

Všechny parametry začínají prefixem „**data-**“, jak vyplývá ze specifikace HTML5, aby je prohlížeč nijak neinterpretovat a také nezpůsobovaly nevalidní kód. *Tento prefix už ve výčtu parametrů není.*

Parametr	Význam
text*	Nápis na tlačítku (např.: Rezervovat)
color-text**	Barva textu
color-text-shadow**	Barva stínu nad textem
color-bg**	Barva pozadí tlačítka
color-bg-hover**	Barva pozadí tlačítka po najetí myši
color-boxshadow**	Barva stínu pod tlačítkem

* Položky označené * jsou povinné

** Formát barvy jako v css, např.: #fefefe, red, transparent, rgb(120, 120, 120)

Chybějící nastavení barev

Pokud nějaká barva (označené **) nebude přítomná, bude na tlačítko aplikován pouze výchozí styl, jehož barvy lze vidět v kapitole [Ukázka skriptu](#).

Vlastní stylování tlačítka

Tlačítko lze nastylovat jakýmkoli svým stylem (včetně tvaru, velikosti, atd.).

Uvnitř elementů [.reservanto-widget](#) se vytvoří element `<a>` s třídou **.reservanto-button** a lze ho nastylovat pomocí vlastních stylů s nastavením **!important**.

Při použití více tlačítek jsou jednotlivá tlačítka označena ještě pomocnou třídou **.button-XX**, kde XX je index (číslovaný od 0) tlačítka jako pořadí v DOMu. Díky tomu lze nastylovat každé tlačítko zvlášť.



Ukázky některých předdefinovaných témat

Nastavení barev	Vzhled tlačítka	Tlačítko po najetí myši
<code>data-color-text="#ffffff"</code> <code>data-color-text-shadow="#2b6cc0"</code> <code>data-color-bg="#399cd1"</code> <code>data-color-bg-hover="#2aabe8"</code> <code>data-color-boxshadow="#2282b5"</code>		
<code>data-color-text="#185e18"</code> <code>data-color-text-shadow="transparent"</code> <code>data-color-bg="#25c725"</code> <code>data-color-bg-hover="#39d139"</code> <code>data-color-boxshadow="#10a810"</code>		